

LED SR oświetlenie uliczne



Przyjemne światło nie powodujące efektu ośnienia dla większego bezpieczeństwa w ruchu drogowym

LEADRAY

Innowacje od 1999



Uniwersalne przyłącze do szybkiego i łatwego montażu



Ekstrudowane aluminium dla najefektywniejszego zarządzania termicznego




Wysokiej jakości LED chip CREE i NICHIA

**Ekstremalnie mały,
ekstremalnie lekki,
ekstremalnie sprawny!**

Zalety:

- zastosowana optyka o szerokim kącie rozsyłu strumienia świetlnego nawet do 4-krotnego rozstawu słupów
- IP 67
- łatwy montaż do wysięgnika 60 mm
- zasilacz MeanWell z możliwością oddzielnego montażu w słupie
- bardzo dobry rozkład natężenia światła
- wyeliminowanie efektu ośnienia dzięki specjalnemu rozmieszczeniu chipów LED
- bardzo mały ciężar
- temperatura stosowania -40° do +50° C.
- dzięki specjalnej konstrukcji strumień świetlny ukierunkowany na pas jezdni
- współczynnik mocy PF > 0,96
- CE, RoHS



LED SR oświetlenie uliczne

Dane techniczne	LED SR 30	LED SR 40	LED SR 60	LED SR 80
Nr artykułu	76179	76180	76181	76182
Moc znamionowa	30 W	40 W	60 W	80 W
Strumień światła ok.	3 300 lm	4 000 lm	5 700 lm	6 800 lm
Barwa światła ok.	5 000 K	5 000 K	5 000 K	5 000 K
Współczynnik oddawania barw	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 70
Żywotność	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
LED-Chip	CREE/NICHIA	CREE/ NICHIA	CREE/ NICHIA	CREE/ NICHIA
Napięcie zasilania	100÷277 V/AC	100÷277 V/AC	100÷277 V/AC	100÷277 V/AC
Częstotliwość	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Współczynnik mocy	> 0,96	> 0,96	> 0,96	> 0,96
Temperatura stosowania	-40 °C do +50°C	-40 °C do +50°C	-40 °C do +50°C	-40 °C do +50°C
Stopień ochrony	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Wymiary [mm]	382 x 146 x 97	382 x 146 x 97	382 x 146 x 97	382 x 146 x 97
Zasilacz	MeanWell	MeanWell	MeanWell	MeanWell
Sposób montażu zasilacza	w oprawie oświetleniowej lub w skrzynce przyłączeniowej słupa	w oprawie oświetleniowej lub w skrzynce przyłączeniowej słupa	w oprawie oświetleniowej lub w skrzynce przyłączeniowej słupa	w skrzynce przyłączeniowej słupa
Masa	< 3 kg	< 3 kg	< 3 kg	< 3 kg
Sposób mocowania	do wysięgnika $\varnothing 60$	do wysięgnika $\varnothing 60$	do wysięgnika $\varnothing 60$	do wysięgnika $\varnothing 60$
Dopuszczenia i certyfikaty	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia i konsekwencji prawnych

